

Suvirinimo transformatoriai * Suvirinimo lygintuvai * Suvirinimo pusautomatai * Kontaktinio suvirinimo įranga * Plazminio pjovimo įranga * Akumuliatorių krovikliai, užvedikliai * Kėbulų tiesinimo įranga.

Vienfazis, lengvas, nešiojamas, aušinamas ventiliatoriumi, inverterinis suvirinimo aparatas su aukštu suvirinimo srovės stabilumu bei šiluminė apsauga. Naudojami elektrodai – rutilo, bazinio, celiuliozinio glaisto.

Suvirinimo srovė

DC (nuolatinė)

Suvirinimo būdai

MMA (lydžiais elektrodais)

TIG (nelydžiais elektrodais)

Rekomenduojami pagrindiniai metalai

Konstruktinis plienas;

Nerūdijantis plienas, jo lydiniai;

CrNi-nerūdijantis plienas;

Varis, jo lydiniai;

Titanas, jo lydiniai;

Ketus, jo lydiniai;

Aliuminis, jo lydiniai.



Techniniai duomenys

Maitinimo dažnis	Hz	50 ÷ 60
Maitinimo įtampa	V	230
Maksimali absorbuota galia	kW	6
Reguliuojama suvirinimo srovė	A	5 ÷ 180 (30%)
Suvirinimo srovė prie 60% apkrovimo	A	125
Naudojamo elektrodo skersmuo	mm	1,6 ÷ 4,0
Izoliacijos klasė		H
Apsaugos laipsnis		IP 23
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	cm	38,5 x 15 x 26,5
Svoris	kg	6,1

Komplektacija

3 metrai suvirinimo kabeliai.