

OMA – tai šiuolaikiški kompresoriai, kurių kokybė atitinka aukštus kokybės ir patikimumo standartus.

Transportuojami vienos pakopos stūmokliniai oro kompresoriai su balionu (resyveriu) ir varikliu **su tiesiogine pavara.**

Cilindrų blokas pagamintas iš ketaus.

Įmontuotas automatinis saugiklis, įsijungiantis esant perkrovai ir atstatomas rankiniu būdu, bei apsauginis vožtuvas, kuris pradeda veikti tuo atveju, kai sugenda slėgio relė.

Automatinis įsijungimas nukritus oro slėgiui.

Komplektacija – variklis (saugos klasė IP54), guminis maitinimo kabelis su kištuku, mygtukinis jungiklis-išjungiklis, slėgio reguliavimo vožtuvas, oro spaudimo matuoklis, kondensato nuleidimo čiaupas, greito jungimo anglintis.

Modelis	Maitinimas, V/ Saugiklis, A	Resyverio talpa, l	Variklio galia, kW(Hp)	Max slėgis, bar	Oro paėmimas, l/min	Efektyvus našumas, l/min	Apsukų skaičius RPM	Išmatavimai, mm	Svoris, kg
D2.5/260/50	230/10	50	1,8(2,5)	9	230	130	2850	810x300x680	38



(Tinka naudoti garažuose ir remonto dirbtuvėse prapūtimui, dažymui, padangoms pūsti, orui pripildyti ir pneumatiniais įrankiais eksploatuoti).